

# SRS-båtdatablad 2013



SRS-tal: 1.034

SRS-tal utan spinnaker och gennaker: 1.007

Datum: 04-Jan-2013, Ref. nr.T0194

Ägare:		Skrovlängd [m]:	7.80
Båttyp:	Facil 26 MH	Bredd [m]:	2.75
Segelnummer:		Djupgående [m]:	1.42
Båtnamn:		Displacement [ton]:	2.10
Konstruktionsår:	1976	Skrovmaterial:	Solid grp
Varv/tillverkare:		Költyp:	Fenköl
Konstruktör:	Tommy Ståhl	Kölmaterial:	Bly
		Kölvikt [ton]:	0.93

Propeller:	Folding eller flöjlande	Nedgångsluckor:	Obligatoriskt
Motorfabrikat/modell:		Inredd förpik:	Obligatoriskt
Effekt [hk]:		Kojdynor:	Obligatoriskt
Mantåg: (höjd)	450 mm	Bord:	Obligatoriskt
Svängköl:	Förbjudet	Pentry:	Obligatoriskt
Trapets:	Förbjudet	Toalett:	Obligatoriskt
Vattenballast:	Förbjudet	Batteri:	Obligatoriskt

Riggtyp:	Masthead	Förtriangelbas [m]:	2.95
Mastmaterial:	Aluminum	Spinnakerbomlängd [m]:	2.95
Material i stående rigg:	Stålwire	P [m]:	8.60
Antal par spridare:	0 eller 1	E [m]:	2.40
Backstag och/eller fiol:	Förbjudet	Gennakerns halshornsavstånd [m]:	0.97
Svängbart bogspröt:	Förbjudet		

Storsegel	7/8 b	3/4 b	1/2 b
[m]	0.55	0.96	1.61

Försegel (genua, fock och spinnakerstagegel)	Antal:	3			
FL	FP	3/4 b	1/2 b	Användning	
1. [m]	9.80	4.43	1.11	2.21	fock eller genua

Spinnakrar, gennakrar och codesegel	Antal:	2				
FL	AL	UL	1/2 b	Material	Användning	
1. [m]	9.72	9.72	5.31	5.31	Spinnakerduk i nylon	Spinnaker
2. [m]	9.72	9.72	5.31	5.31	Spinnakerduk i nylon	Spinnaker
eller						
1. [m]	10.98	9.72	5.47	5.47	Spinnakerduk i nylon	Gennaker
2. [m]	10.98	9.72	5.47	5.47	Spinnakerduk i nylon	Gennaker

## Beräknade segelytor

Storsegel:	12.75
Fock/genua:	21.75
Spinnaker:	43.01
Gennaker:	45.41
Kommentar:	