

SRS-båtdatablad 2013



SRS-tal: 1.210

SRS-tal utan spinnaker och gennaker: 1.178

Datum: 04-Jan-2013, Ref. nr.T0197

Ägare:		Skrovlängd [m]:	10.80
Båttyp:	Facil 355XO	Bredd [m]:	3.23
Segelnummer:		Djupgående [m]:	1.80
Båtnamn:		Displacement [ton]:	5.00
Konstruktionsår:	1988	Skrovmaterial:	Sandwich grp
Varv/tillverkare:		Költyp:	Fenköl
Konstruktör:	Tommy Ståhl	Kölmaterial:	Bly
		Kölvikt [ton]:	1.95

Propeller:	Folding eller flöjlande	Nedgångsluckor:	Obligatoriskt
Motorfabrikat/modell:		Inredd förpik:	Obligatoriskt
Effekt [hk]:		Kojdynor:	Obligatoriskt
Mantåg: (höjd)	600 mm	Bord:	Obligatoriskt
Svängköl:	Förbjudet	Pentry:	Obligatoriskt
Trapets:	Förbjudet	Toalett:	Obligatoriskt
Vattenballast:	Förbjudet	Batteri:	Obligatoriskt

Riggtyp:	Partial, svepta spridare	Förtriangelbas [m]:	3.67
Mastmaterial:	Aluminum	Spinnakerbomlängd [m]:	3.76
Material i stående rigg:	Stålwire	P [m]:	13.50
Antal par spridare:	0 eller 1	E [m]:	4.50
Backstag och/eller fiol:	Förbjudet	Gennakerns halshornsavstånd [m]:	1.21
Svängbart bogspröt:	Förbjudet		

Storsegel	7/8 b	3/4 b	1/2 b
[m]	1.03	1.80	3.02

Försegel (genua, fock och spinnakerstagegel)	Antal:	3			
FL	FP	3/4 b	1/2 b	Användning	
1. [m]	12.60	5.55	1.39	2.77	fock eller genua

Spinnakrar, gennakrar och codesegel	Antal:	2				
FL	AL	UL	1/2 b	Material	Användning	
1. [m]	12.70	12.70	7.50	7.50	Spinnakerduk i nylon	Spinnaker
2. [m]	12.70	12.70	7.50	7.50	Spinnakerduk i nylon	Spinnaker
eller						
1. [m]	14.35	12.70	7.73	7.73	Spinnakerduk i nylon	Gennaker
2. [m]	14.35	12.70	7.73	7.73	Spinnakerduk i nylon	Gennaker

Beräknade segelytor

Storsegel:	37.70
Fock/genua:	35.03
Spinnaker:	79.38
Gennaker:	83.81
Kommentar:	